

# Produktdatenblatt

## Industrie-Light-Tore



### Technische Spezifikation der Industrie-Light-Tore

- **1-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 1.000 - 5.000 mm | Standardhöhen von 600 - 2.400 mm
- verwendete Pfostenprofile je nach Größe ca.: 80x80x3 mm | 100x100x3 mm | 120x120x4 mm | 200x200x5 mm
- verwendete Rahmenprofile ja nach Größe ca.: 60x40x2 mm | 80x60x3 mm
- **2-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 2.000 - 8.000 mm | Standardhöhen von 600 - 2.400 mm
- verwendete Pfostenprofile ja nach Größe ca.: 80x80x3 mm | 100x100x3 mm | 120x120x4 mm | 200x200x5 mm
- verwendete Rahmenprofile ja nach Größe ca.: 60x40x2 mm | 80x60x3 mm

#### Mögliche Füllung:

Doppelstabmatte 8/6/8 mm (MW 50/200) | Rechteckrohr 30x20 mm | Wellengitter 50x50x5 mm | Andere Füllungen auf Anfrage

**Zubehör bei 1-flügeligen Toren** (teilw. Vormontiert): Drückergarnitur aus Aluminium | Anschlagwinkel | Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ) | Zaunanschlußwinkel (lose beigelegt) | Stahlkappen angeschweißt | Torbänder verstellbar, 180° Öffnungs-möglichkeit

**Zubehör inklusiv bei 2-flügeligen Toren** (teilw. Vormontiert): 1 x Mittelriegel | 2 x Bodenhülse | 1 x Seitenfeststeller als Schnapper

**Bodenfreiheit:** Breite bis 4.000 mm ca. 50 mm ab 4.500 mm sind es ca. 80 mm

#### Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
  - Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

**Liefermöglichkeit:** Drehflügelator Zaunhöhe von 600 bis 2.400 mm auf Bestellung.

**weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!**

**Metallbau Güngör GmbH & Co. KG**

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de