

Produktdatenblatt

Profilrohrpfosten - Typ PCK-PD



Ansicht Querschnitt
Profilrohrpfosten



Technische Spezifikation der Profilrohrpfosten - Typ PCK-PD

- Rechteckprofil 60 x 40 x 2 mm
- Aluminiumauflageböcke werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben 8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm
- Doppelloch Profilschiene besteht aus 41 x 5 x 1,5 mm Stahl
- Profilrohrendkappe ist mit Haken aus Aluminium
- Bei Eckpfosten (EPCK) verdoppelt sich die Stückzahl:
Stahlabdeckleisten, Aluminiumauflageböcke, Stahlnieten und Edelstahlschrauben
- Bodeneinstand beträgt ca. 600 mm
- Zaunhöhen von 630 - 2430 mm sind lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt nach DIN EN 10244-2 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de