

Produktdatenblatt

Simplex-Tore



Technische Spezifikation der Simplex-Tore

- **Simplex-Tor** in der Breite (Lichtweite) ca. 1.000 mm | Standardhöhen von 800 - 2.000 mm
- verwendetes Pfostenprofil ca.: 60x40x2 mm
- verwendetes Rahmenprofil ca.: 50x40x2 mm

Mögliche Füllung:

Doppelstabmatte 8/6/8 mm (MW 50/200)

Zubehör bei Simplex-Toren (teilw. Vormontiert): Langschild Drückergarnitur aus Aluminium | Anschlagwinkel aus Stahl | Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ) | Abdeckleisten | Aluminiumkappen | Die Zubehörteile für die variable Öffnungsrichtung der Tore ist als Bausatz beigefügt

Bodenfreiheit: ca. 50 mm

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Liefermöglichkeit:

Drehflügelator Zaunhöhe von 630, 2230 und 2430 mm auf Bestellung
Drehflügelator Zaunhöhe von 830 bis 2030 mm ist Lagernd

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de