

Produktdatenblatt

Vario-Light-Tore



Technische Spezifikation der Vario-Light-Tore

- **1-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 1.000 - 2.000 mm | Standardhöhen von 800 - 2.000 mm
- verwendete Pfostenprofile je nach Größe ca.: 60x60x3 mm | 80x80x3 mm
- verwendete Rahmenprofile ca.: 50x40x2 mm
- **2-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 2.000 - 4.000 mm | Standardhöhen von 1.000 - 2.000 mm
- verwendete Pfostenprofile je nach Größe ca.: 60x60x3 mm | 80x80x3 mm
- verwendete Rahmenprofile ca.: 50x40x2 mm

Füllung:

Doppelstabmatte 6/5/6 mm (MW 50/200)

Zubehör bei 1-flügeligen Toren (teilw. Vormontiert): Langschild Drückergarnitur aus Aluminium | Anschlagwinkel | Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ) | Zaunanschlußwinkel (lose beigelegt) | Kunststoffkappen | Die Zubehörteile für die variable Öffnungsrichtung der Tore ist als Bausatz beigelegt

Zubehör inklusiv bei 2-flügeligen Toren (teilw. Vormontiert): 1 x Mittelriegel | 2 x Bodenhülse | 1 x Seitenfeststeller als Schnapper

Bodenfreiheit: ca. 50 mm

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
 - Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Liefermöglichkeit:

Drehflügelator Zaunhöhe von 630, 2230 und 2430 mm auf Bestellung
Drehflügelator Zaunhöhe von 830 bis 2030 mm ist Lagernd

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Giebereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de