

Produktdatenblatt

Profilrohrpfosten - Typ PCK-P



seit mehr als **25** Jahren

Ansicht Querschnitt
Profilrohrpfosten



Technische Spezifikation der Profilrohrpfosten

- Rechteckprofil 60 x 40 x 1,5 mm / 60 x 40 x 2 mm
- Kunststoffauflageböcke werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben 8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm
- Profilschiene besteht aus 41 x 7 x 1,5 mm Stahl
- Profilrohrendkappe ist aus Kunststoff
- Bei Eckpfosten (EPCKP) verdoppelt sich die Stückzahl:
Stahlprofilschiene, Kunststoffauflageböcke, Stahlnieten und Edelstahlschrauben
- Bodeneinstand beträgt ca. 600 mm
- Zaunhöhen von 630 - 2430 mm sind lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt nach DIN EN 10244-2 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!