

Produktdatenblatt

VARIO - LIGHT - TORE



seit mehr als **25** Jahren

Technische Spezifikation der VARIO - LIGHT - TORE

- 1-Flügelig in den Standardhöhen von 800 bis 2000 mm
- Bodenfreiheit ca. 50 mm
- Torpfosten zum Einbetonieren oder mit angeschweißter Bodenplatte lieferbar

Standard Füllung:

- Doppelstabmatte 6/5/6, Maschenweite 50/200 mm

Rahmenprofil

- 50 x 40 x 2 mm

Pfostenprofil (Mögliche Varianten)

- 60 x 60 x 3 mm
- 80 x 80 x 3 mm



Zubehör bei 1-Flügelige Tore (teilweise Vormontiert)

- Langschild Drückergarnitur aus Aluminium
- Anschlagwinkel
- Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ)
- Zaunanschlussleiste (lose beigelegt)
- Kunststoffpfostenkappen
- Die Zubehörteile für die variable Öffnungsrichtung der Tore ist als Bausatz beigelegt

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferumfang:

- Drehflügelator für Zaunhöhen 630, 2230 und 2430 mm auf Bestellung
- Drehflügelator für Zaunhöhen 830 bis 2030 mm auf Lager

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!