

Produktdatenblatt

VARIO - TORE



seit mehr als  Jahren

Technische Spezifikation der VARIO - TORE

- 2-Flügelig in den Standardhöhen von 800 bis 2000 mm
- Bodenfreiheit ca. 50 mm
- Torpfosten zum Einbetonieren oder mit angeschweißter Bodenplatte lieferbar

Standard Füllung:

- Doppelstabmatte 8/6/8, Maschenweite 50/200 mm
- Andere Füllungen auf Anfrage!

Rahmenprofil

- 60 x 40 x 2 mm

Pfostenprofil (Mögliche Varianten)

- 80 x 80 x 3 mm
- 100 x 100 x 3 mm



Zubehör bei 2-Flügelige Tore (teilweise Vormontiert)

- Langschild Drückergarnitur aus Aluminium
- Anschlagwinkel
- Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ)
- Zaunanschlussleiste (lose beigelegt)
- Stahlpfostenkappen angeschweißt
- Die Zubehörteile für die variable Öffnungsrichtung der Tore ist als Bausatz beigelegt
- 1 x Mittelriegel, 2 x Bodenhülsen, 1 x Seitenfeststeller als Schnapper

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Lieferumfang:

- Drehflügelator für Zaunhöhen 630, 2230 und 2430 mm auf Bestellung
- Drehflügelator für Zaunhöhen 830 bis 2030 mm auf Lager

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!